

Heat Guns

سشوار

- Thermal protection
- Bosch thermal Stop: Unique overload protection
- Removable protective tube

- محافظت حرارتی
- توقف دستگاه در صورت گرم شدن بیش از حد
- لوله محافظ با قابلیت جدا شدن



Hot Air Gun

سشوار

**GHG 500-2
PROFESSIONAL**

**GHG 500-2 CE
حرفه‌ای**

Specification:

Rated power input	1600 W	W 1600	مشخصات
Weight	0.73 kg	kg 0.73	قدرت
Working temperature	300 / 500 °C	°C 300 - 500	وزن
Control, air flow	2-stage	2 مرحله	دماهی خروجی
Air flow	240 / 450 l/min.	l/min. 240 - 450	تنظیم حجم هوای خروجی
Model no.	GHG 500-2	GHG 500-2	حجم هوای خروجی
Part number	0 601 94A 050	0 601 94A 050	شماره مدل
			شماره فنی

- The universal tool for removing paints and varnishes, for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work
- Infinite variable temperature control with setting wheel
- Removable heat protection for work in tight spaces

- ابزار عمومی برای برداشتن رنگ و ورنی ها، برای شکل دادن و آب کردن با هوای گرم، همچنین مناسب برای جوش دادن و تن پلات
- کنترل درجه حرارت با کلید مخصوص
- قابلیت درآوردن پوشش محافظ برای کار در مکانهای باریک



Hot air gun

سشوار

**GHG 600 CE
PROFESSIONAL**

**GHG 600 CE
حرفه‌ای**

Specification:

Rated power input	2000 W	W 2000	مشخصات
Weight	0.7 kg	kg 0.7	قدرت
Working temperature	100 / 600 °C	°C 100 - 600	وزن
Control, air flow	2-stage	2 مرحله	دماهی خروجی
Air flow	350 - 550 l/min	l/min. 350 - 550	تنظیم حجم هوای خروجی
Model no.	GHG 600 CE	GHG 600 CE	حجم هوای خروجی
Part number	0 601 942 103	0 601 942 103	شماره مدل
			شماره فنی

Heat Guns / Blower

سشوار / دمنده های برقی

- LCD display for temperature and air flow + 4 programs
- Stepless precise temperature and air flow control
- Surfaces for stationary use without danger of falling over
- Cold step for fast cooling when changing the nozzles

- تماشگر LCD برای درجه حرارت و سرعت خروج هوا
- بعلاوه چهار برنامه
- کنترل دقیق دما و سرعت خروج هوا
- قابلیت استفاده در حالت ایستاده بدون خطر افتادن
- برای سرد کردن فوری هنگام تعویض نازل های دمنده هوا
- Cold step
- نازل های دمنده هوا



**GHG 660 LCD
PROFESSIONAL**

**GHG 660 LCD
حرفه‌ای**

Specification:

Power input	2300 W
Working temperature, min.	50 °C
Working temperature, max.	660 °C
Airflow	from 250 L to 500 L/min.
Control airflow	Stepless
Weight	0.9 kg
Model no.	GHG 660 LCD
Part number	0 601 944 703
(with carrying case and 3 nozzles)	
Comes complete with:	
Glass protection nozzle 50 mm, reflector nozzle, reduction nozzle 9 mm, carrying case	

مشخصات	قدرت
W ۲۳۰۰	۵۰°
C ۶۶۰	C ۵۰
az L ۵۰۰ تا L ۲۵۰ بر دقیقه	C ۶۶۰
Stepless	Stepless
kg ۰/۹	kg ۰/۹
GHG ۶۶۰ LCD	GHG ۶۶۰ LCD
۰ ۶۰۱ ۹۴۴ ۷۰۳	۰ ۶۰۱ ۹۴۴ ۷۰۳
(با جعبه و سه نازل)	قابلیت تنظیم سرعت خروج هوا
هزاره با:	وزن
نازل ۵۰ میلیمتری، لوله رفلکتور، نازل ۹ میلیمتری، جعبه	شماره مدل
نازل های دمنده هوا	شماره فنی
	(با جعبه و سه نازل)

- High air volume 2.7 m³/min
- Lock-on button for long periods of use
- Light and handy
- Ergonomically designed handle for single handed operation
- Use in suction mode with dust bag attached

- حجم هوای ۲/۷ متر مکعب در دقیقه
- قفل کن کلید، برای استفاده طولانی
- سبک با استفاده آسان
- دسته با طراحی مخصوص برای کار با یکدست
- قابل استفاده بعنوان مکنده، با نصب کیسه گرد و خاک



**GBL 550
PROFESSIONAL**

**GBL 550
حرفه‌ای**

Specification:

Power input	550 W
Pressure	800 mmAg
Air volume	2.7 m ³ /min
Weight	1.7 kg
Model no.	GBL 550
Part number	0 601 980 130

مشخصات	قدرت
W ۵۵۰	۸۰۰
mm Ag ۸۰۰	mm Ag ۸۰۰
بر دقیقه	m ^۳ /۲/۷
kg ۱/۷	kg ۱/۷
GBL ۵۵۰	GBL ۵۵۰
۰ ۶۰۱ ۹۸۰ ۱۳۰	۰ ۶۰۱ ۹۸۰ ۱۳۰